

**A**

## Intérieur de Ferme

Tarif règlement comptant à l'enlèvement.



### Gyrobroyeur Grand Public

Châssis rectangulaire mécano-soudé, Attelage cat. 2 déportable de 150mm. Renfort de caisse. Patin fixe avec plat de 60mm. Rotor 2 lames articulées. Boîtier 45 cv (540 tr/min). Transmission type F4 sécurité boulon.

**675 €ht****Largeur de travail = 1,50m**

En option: Roue arrière: 150 €ht l'unité

**ROTOR CIRCULAIRE  
2 LAMES ARTICULEES**

### Gyrobroyeur Série Entretien

Châssis rectangulaire mécano-soudé. Attelage déportable de 200mm. Chaînes de rappel. Patins réglables en hauteur sur 75 mm. Volet de protection amovible. Rideau latéral contre les projections avant.

**Largeur de travail 1,20 m : 725 €ht****Largeur de travail 1,50 m : 830 €ht****Largeur de travail 1,80 m : 1195 €ht****ROTOR CIRCULAIRE  
3 LAMES  
ARTICULEES**

### Gyrobroyeur Série Débroussaillage

Châssis rectangulaire mécano-soudé épaisseur 5 mm. Renforts supérieurs. Attelage N°2 déportable de 250mm. Chaînes de rappel. Patins réglables en hauteur de 100mm. Volet de protection amovible. Rideau de protection avant. Boîtier multiplicateur 90 cv.

**Largeur de travail 1,50 m : 1840 €ht****Largeur de travail 1,80 m : 1998 €ht****NOUVEAU**

### Giro - tondeuse Tri Rotor

Châssis de forme rectangulaire Dessus de caisse lisse  
3 rotors - 2 lames ventilantes  
Boîtier central 125cv - Boîtiers latéraux de 30cv  
4 roues diam. 360 pivotantes  
Réglage de la hauteur de coupe

**Largeur de travail :  
2,85 m : 3530 €ht**

### Gyrobroyeur FORESTIER

Châssis mécano-soudé de 5mm  
Renforts supérieurs  
Tôle de blindage de 8mm en acier haute résistance soit épaisseur totale de 13mm  
Boîtier 1000 tr/min de 170cv  
Volet de protection AR renforcé  
Bavette de protection à l'avant  
Rotor circulaire double plateaux 3 chaînes diam. 16mm

Gyrobroyeur 1,80m	3250 €ht
-------------------	----------

Bavette avant à chaîne	253 €ht
------------------------	---------

Kit couteaux	130 €ht
--------------	---------

**Boîtier renvoi d'angle GARANTIE 2 ans**



Benne portée basculante

Modèle B12: Benne à basculement par levier à verrouillage automatique. Double ouverture de porte. Lame rabot incorporée.  
Volume = 320 litres. Poids = 70 kg  
Largeur = 1,20m  
Profondeur = 0,65m

**349 €ht**



Benne portée basculante

Série B15 , B17 et B18  
Basculement sur châssis avec attelage mixte rotules ou barre à trous. Commande du basculement par levier à verrouillage automatique. *Option: Lame rabot.*

	B15	B17	B18
Largeur	1,50m	1,70m	1,80m
Hauteur AV/AR	534/394mm	622/432mm	670/510mm
Profondeur	1m	1m	0,87m
Poids	124kg	184kg	246kg
Volume	575L	650L	690L
TARIF	435 €ht	499 €ht	580 €ht



Godet arrière hydraulique

Godet en tôle 5 et 8 mm  
Lame d'usure avant et latérales en acier spécial (90x10)  
Basculement hydraulique par 2 vérins double effet  
Attelage en chape épaisseur 12mm

**Largeur 2m – Volume 1220 l  
1145 €ht**

**Largeur 2,25m – Volume 1370 l  
1195 €ht**

**Largeur 2,50m – Volume 1520 l  
1435 €ht**



Lame niveleuse

Largeur de travail: 2 mètres,  
Hauteur de la lame: 0,47m  
2 oreilles latérales de retenues démontables. Déport +/- 30°  
Rotation 360° par couronne crénelée.  
Partie inférieure de la lame renforcée.

**755 €ht**



Rabot à lisier

Châssis monobloc renforcé mécano soudé.  
Patins latéraux en acier réglable en hauteur.  
Joint raqueur en caoutchouc de section 100x30 mm  
Réversible.

**Largeur 2,00m : 465 €ht**

**Largeur 2,30m : 499 €ht**

**Largeur 2,50m : 799 €ht**

## Page 2 – Intérieur de Ferme



### Betonnières agricoles

Attelage 3 points catégorie 1.  
 Basculement latéral par volant  
 Chargement à hauteur réduite  
 Cuve montée sur moyeu renforcé  
 Roulement étanche – 3 pales de malaxage. Protecteur de couronne.  
 Option: cardan.

**TB6 – 350 L : 698,00 €ht**

**TB12 – 430 L : 785,00 €ht**



### Malaxeur béton

Permet le mélange d'engrais, céréales, compost, mortier, minéraux.  
 Contenance : 1160 litres  
 Diamètre de la cuve: 1475mm  
 Profondeur de la cuve: 680mm  
 Charge utile: 1600 kg  
 Déversement arrière, Tôle déflecteur avant, Barre de protection arrière, 4 pâles réglables en hauteur.

**3295 €ht**



### Fendeuses de bûches 13 Tonnes.

Remontée automatique du coin.  
 Hauteur de la remontée du coin réglable. Coin robuste à double entrure. Dégagement sous lame de 107cm. Vérin 45/90. Pince de maintien de bûches réversible.

**890 €ht**



### Fendeuses de bûches 16 & 19 T.

En option: Treuil hydraulique et Centrale hydraulique

**Fendeuse 16T: 1185,00 €ht**

**Fendeuse 19T: 1540,00 €ht**

	16 T	19 T
Vérin	50/100	70/110
Course	1120 mm	1190 mm
Lame de coupe	250 mm	258 mm
Dégagement sous lame	1255 mm	1255 mm



### Fendeuses de bûches 10Tonnes. ELECTRIQUE

Remontée automatique du coin.  
 Coin robuste à double entrure.  
 Moteur électrique avec protection thermique, commutateur de démarrage, câble d'alimentation et prise de courant.  
 Circuit hydraulique filtré.  
 Roue et poignée de transport

	10 T
Vérin	40/80
Course	600 mm
Pression	180 bars
Dégagement sous lame	630 mm

## Page 3 – Intérieur de Ferme



### Scie circulaire entraînement PDF

Scie circulaire à chevalet . Attelage 3 points.  
Lame diamètre 600mm – denture: crochet  
Boîtier renvoi d'angle de 15cv  
Entraînement de la lame par poulies à gorges et courroies trapézoïdales.  
Lever d'arrêt d'urgence.  
Capacité de sciage : 225mm – poids : 90 kg

**695 €ht**



### Scie à buches entraînement électrique

Scie circulaire à chevalet .  
Lame diamètre 600mm  
Boîtier renvoi d'angle de 15cv  
Entraînement de la lame directe  
Vitesse de rotation : 1450 tr/min  
Moteur électrique 3 KW/4 cv tri avec frein  
Capacité de sciage : 225mm – poids : 85 kg

**645 €ht**



### Aplatisseur électrique sur pieds

Aplatisseur à double entraînement pour toutes céréales.  
Moteur électrique 4 KW/5,5 CV Tri  
Vitesses de rotation des cylindres : 300 à 400 tr/min.  
Diamètre des cylindres en fonte: 400 x 120  
Disjoncteur de série.  
Capacité de trémie : 70 litres  
Débit horaire : 800 à 1200 kg  
Aimant de fond de trémie de série

**1795 €ht**



### Balayeuse hydraulique

Largeur du balai : 2 mètres  
Diamètre : 550 mm  
40 anneaux  
Balai mixte en polypropylène et polyester  
Orientation : + ou - 20°  
Bavette anti-projection en caoutchouc  
2 roues de terrage

**1455 €ht**

Option : orientation hydraulique : 285 €ht



**Boîtier renvoi d'angle GARANTIE 2 ans**

**5740 €ht**

*Broyeur porté Bi-Rotors type D3000*

Broyeur avec 2 rotors alignés à 2 niveaux de 6 lames croisées.

1 boîtier renvoi d'angle central de 120 cv

2 boîtier latéraux de 90cv

Attelage en chape déportable de 250mm

Patins réglable en hauteur sur 100mm

Bavettes avant en caoutchouc

2 volets arrière amovibles

**Largeur hors tout : 3,12 mètres**

**Largeur de coupe : 2,94 mètres**

**Hauteur de coupe : de 38mm à 138mm**

**Poids : 900 Kg**

---